



In abgeänderter Ausführung des Rollenbolzens kann die Radialrolle auch für I - Profile verwendet werden.

Für Rücksprache stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

C = Tragzahl dynamisch radial

C₀ = Tragzahl statisch radial

Für U - Walzprofile

Artikelnummer	D	L	B	d <small>+0,0 -0,05</small>	r	H	F	T	a	F _R	C	C ₀	Gew.	Profil U Type
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	kN	kN	kN	kg	
U1-525	52,5	25,0	17	30	2,0	31,0	6,0	40	20°	5,0	24,5	32,5	0,35	300-K 530
U1-620	62,0	29,5	20	30	3,0	36,5	7,0	42	20°	10,3	31,0	35,5	0,55	300-0
U1-625	62,5	29,5	20	30	3,0	36,5	7,0	42	20°	10,3	31,0	35,5	0,57	300-0
U1-701	70,1	34,0	23	35	4,0	42,0	8,0	48	20°	12,4	45,5	51,0	0,88	300-1
U1-777	77,7	34,0	23	40	4,0	45,5	11,5	53	20°	12,9	48,0	56,8	1,10	300-2
U1-884	88,4	41,0	30	45	4,0	54,0	13,0	59	20°	22,4	68,0	72,0	1,70	300-3
U1-889	88,9	41,0	30	45	4,0	54,0	13,0	59	20°	22,4	68,0	72,0	1,72	300-3
U1-1077	107,7	51,5	31	60	5,0	65,5	14,0	71	20°	23,8	81,0	95,0	2,90	300-4
U1-1230	123,0	51,5	37	60	5,0	67,8	16,3	80	20°	33,9	110,0	132,0	4,05	300-5
U1-1490	149,0	54,0	45	60	3,0	74,0	20,0	103	15°	59,2	151,0	192,0	6,90	300-6

Für UP - Walzprofile, gefräst mit eingegengten Toleranzen

Artikelnummer	D	L	B	d	r	H	F	T	a	F _R	C	C ₀	Gew.	UP
U1-648	64,8	29,5	20	30	3,0	36,5	7,0	42	20°	10,3	31,0	35,5	0,60	314-0
U1-738	73,8	34,0	23	35	4,0	42,0	8,0	48	20°	12,4	45,5	51,0	0,98	314-1
U1-818	81,8	34,0	23	40	4,0	45,5	11,5	53	20°	12,9	48,0	56,8	1,20	314-2
U1-928	92,8	41,0	30	45	4,0	54,0	13,0	59	20°	22,4	68,0	72,0	1,80	314-3
U1-1118	111,8	51,5	31	60	5,0	65,5	14,0	71	20°	23,8	81,0	95,0	3,05	314-4
U1-1278	127,8	51,5	37	60	5,0	67,8	16,3	80	20°	33,9	110,0	132,0	4,35	314-5
U1-1538	153,8	54,0	45	60	3,0	74,0	20,0	103	15°	59,2	151,0	192,0	7,10	314-6

Befestigungsteile siehe Seite 48 bis 53

! Diese Rollen sind auch mit CB- und DNC-Beschichtung lieferbar !